

PISO 6155 SELADOR

SELADOR PARA PISOS

1.0 - Características:

Formulada especialmente para pisos com alta porosidade e de difícil impermeabilização, sua composição possui um polímero acrílico modificado, que proporciona selagem dos poros e o nivelamento em áreas críticas, formando uma camada protetora ancorada ao piso para posterior aplicação de acabamentos.

2.0 - Indicação:

Indicado para pisos de áreas críticas com tráfego pesado, como grandes indústrias, fábricas distribuidoras, hipermercados e supermercados.

3.0 - Propriedades físico/químicas:

Aspecto:	Líquido
Cor:	Branco opaco
pH conc.	8 – 9,5
Odor:	Característico
Densidade:	1,0 – 1,05 g/cm ³

4.0 - Modo de utilização:

Inicialmente remova o pó e os resíduos sólidos, em seguida, remova todo o tratamento velho com REMOVEDOR DE CERAS seguindo as instruções do rótulo do produto. Com auxílio de mop aplicador de cera, espalhe selador para pisos sobre o piso de maneira uniforme.

Deixe secar de 1 a 2 horas. Repita a operação para pisos de alta porosidade.

IMPORTANTE: Nunca deixe somente a base seladora exposta ao tráfego.

5.0 – Comercialização:

Embalagem:	5L
Caixa:	3 unidades de 5L
Pallets (1,20 X 1,00):	40 caixas por pallet

6.0 – ANVISA

Produto notificado na ANVISA sob o número: 25351.211201/2022-03

7.0 – Observações complementares:

Todas as informações e dados contidos nos boletins técnicos dos produtos da **LIVE MAX** são indicações orientativas da aplicação de nossos produtos de forma exemplificada, correspondendo ao atual estado de nossos conhecimentos. As variáveis aplicatórias de estocagem e manuseio fogem ao nosso controle, sendo assim, não aceitaremos danos diretos ou indiretos causados pela aplicação, manuseio ou descarte inadequado dos produtos.

Dúvidas contactar o depto técnico da LIVE MAX.